

راهنمای انتخاب جریان سنج برای کاربرد های گاز طبیعی

ملاحظات دبی سنج					ویژگی گاز طبیعی در سیستم				راهنما دم دستی		
هزینه نسبی	حرکت جریان بالادستی مستقیم	دما (°C)	دامنه و طیف	دقت نسبی	افت فشار	خشک / تمیز	مرطوب	خورنده	چگنی	تکنولوژی فلومتر	
										تکنولوژی سنتی	تکنولوژی جدید
متوسط	D 10 - 5	49+ تا 29-	پایین	بالا	بالا					دیفرانسیل فشار (صفحات اورفیس / ونتوری)	
										فلومتر توربینی	
										جابجایی مثبت (دیافراگم / چرخشی)	
										روتامتر	
پایین	D 10	49+ تا 29-	پایین	قابل قبول	متوسط					اولتراسونیک فلومتر	
										کوریولیس فلومتر	
										ورتکس فلومتر	
										ترمال مس فلومتر	
پایین	D 10	49+ تا 29-	بالا	خیلی زیاد	پایین					اولتراسونیک فلومتر	
										کوریولیس فلومتر	
										ورتکس فلومتر	
										ترمال مس فلومتر	
پایین	D 10-20	49+ تا 29-	38:1 - 10:1	متوسط	متوسط					اولتراسونیک فلومتر	
										کوریولیس فلومتر	
										ورتکس فلومتر	
										ترمال مس فلومتر	
پایین	D 25-40	232+ تا 29-	وسیع	متوسط	پایین					اولتراسونیک فلومتر	
										کوریولیس فلومتر	
										ورتکس فلومتر	
										ترمال مس فلومتر	

آدرس دفتر: مشهد - بلوار توس - بعد از توس ۹۷ - کوچه هشت متری آریا (۹ /) - پلاک ۶۲

همراه: ۰۹۱۵۱۲۱۱۲۳۹ - www.ehyagran.ir - ایمیل: ehyagran.ir@gmail.com